

# GIGA X3c Professional



## PROFESSIONAL

### Ett steg in i toppskiktet med vattenanslutning

Nya GIGA X3c Professional erbjuder allt som räknas i ett kontorslandskap eller i ett personalrum: upp till 31 individuellt programmerbara kaffespecialiteter och ytterligare 12 barista-recept med en knapptryckning, däribland också den trendiga flat white, enkel manövrering och minimalt besvär med påfyllning tack vare den stora bönbehållaren med kapacitet för 1 kg och arombevarande lock samt sköljvattenhanterings-set som tillval. Det integrerade skölj- och rengöringsprogram som startar med en knapptryckning ombesörjer att den dagliga tidsåtgången för maskinskötsel blir så liten som möjligt. Personalen kommer att bli förtjust. Den platsparande lösningen med direkt vattenanslutning passar perfekt på platser där den helautomatiska kaffemaskinen ska användas på ett tidsbesparande och avbrottsfritt sätt.

### Fördelar

- Professionellt malverk med platta keramiska malskivor
- Variabelt kombinationsutlopp med 2 kaffeutlopp och 2 mjölkutlopp
- Anpassningsbar start skärm
- Möjlighet till sump- och sköljvattenhantering
- Fabriksinbyggd fastvattenanslutning

## Teknisk översikt

### JURA standard

Variabel bryggenhet för 5 -16 g	■
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	■
Intelligent föruppvärmning	■
Aktiv bönhantering	■
Energisparläge (E.S.M.®)	2 steg
Högprestandapump, 15 bar	2
Termoblock, värmesystem	2
Parallella vätskesystem	2
Övervakad droppbricka	■
Indikering av skötselstatus	■
Integrerat skölj-, rengörings- och avkalkningsprogram	■
Inställningsbar vattenhårdhet	■
JURA hygien: TÜV-certifierad	■
Swiss made	■

### Speciella fördelar

Byte av namn på produkter	■
Flat white med en knapptryckning	2
Latte macchiato med en knapptryckning	2
Kaffe med mjölk med en knapptryckning	2
Cappuccino med en knapptryckning	2
En kanna kaffe i espressokvalitet	■
Antal enskilt programmerbara specialiteter	43
Direkt vattenanslutning	■
Sköljvattenhanterings-set	■
Separat vattentank för avkalkning	■
Mjölk eller mjölkskum tack vare elektriskt inställbar lufttillförsel	■
JURA finskumsteknik	■
platt keramiskt professionellt malverk (5 steg)	1
Snabb varmvattentillredning (3 temperatursteg)	ca 0.5 l/min.
Pulveravkänning för en andra, mald kaffesort	■
TÜV-certifikat för användarvänlig användarhandbok	■

### Inställningar och programmeringsmöjligheter

Frånkopplingsbart intelligent förbryggningsssystem	■
Programmerbar kaffevattenmängd	■
Inställningsbar kaffevattenmängd för varje tillagning	■
Programmerbar kaffestyrka	5 steg
Inställningsbar kaffestyrka för varje tillagning	■
Programmerbar bryggtemperatur	3 steg

Programmerbar mjölmängd	■
Programmerbar varmvattentemperatur	3 steg
Rotary Switch för intuitiv navigering	■
Individuellt programmerbara tillredningsknappar	8
Start- och avstängningstid, inställning för varje dag	■
Dagsräknare med individuell nollställning	■

### Design och material

Alu Frame Design® 3 mm aluminiumfront	■
Mellankonsol i Piano Black	■
TFT-färgdisplay	■
Venti Ports	■
Höjdinställningsbart kombinationsutlopp (mjölk/kaffe)	70 – 159 mm
Breddinställbart kombinationsutlopp	20 – 50 mm
Höjdinställbart varmvattenutlopp	69 – 165 mm
Koppbelysning, amber	■
Koppbelysning, vit	■
Sound Design	■

### Tillbehör

Koppvärmare	tillval
Compressor Cooler Pro	tillval
Betalsystem	tillval
Sumppgenomförings-set	tillval
Cateringmöbel	tillval
MDB-gränssnitt	tillval

### I siffror

Kaffesumpbehållare (portioner)	ca 40
Bönbehållare med arombevarande lock	1 kg
Sladdlängd	ca 1.1 m
Spänning	220 – 240 V AC/10 A
Uteffekt	2300 W
Vattenanslutning	G 3/4"
Slang för droppvattenavrinning	DN 15
Vikt	18.2 kg
Mått (B x H x D)	32 × 55 × 49.7 cm
Certifiering	CE Ⓢ

### Fakta

65 användare	≤ 180 kopp/dag
Espresso enkel	18 sek
Espresso dubbel	25 sek
Kaffe 110 ml	32 sek
Kaffe 170 ml	44 sek
Cappuccino	43 sek
Caffe latte 200 ml	42 sek



Hygiene standards



www.tuv.com  
ID 000027526