

Pastiglie per la decalcificazione in 2 fasi

Pastiglie per la decalcificazione in macchine da caffè JURA

UFI: 6250-10GK-U00A-V32V



Principio di funzionamento

Pastiglie per la decalcificazione, specificamente sviluppate per le macchine da caffè JURA, a base di acidi organici e inorganici, per l'eliminazione a fondo di depositi e calcare. La formula è particolarmente adatta per le macchine automatiche da caffè Jura e garantisce una pulizia altamente efficiente ma delicata, che non intacca i materiali e protegge la vostra macchina automatica, aumentandone in tal modo la durata. Possono essere utilizzate, tra l'altro, anche in bollitori d'acqua e caldaie, ovvero in apparecchi soggetti alla formazione di depositi e calcare.

Caratteristiche

Pastiglia, quadrata
Colore: sopra blu, sotto bianco
Inodore
Alt.: 8,2 - 8,8 mm
Largh.: 36 mm
Peso: 17 ± 0,5 g
Solubile in acqua.
Tempo di solubilizzazione (0,5 l/30 °C): < 5 min.

Composizione

(ai sensi del regolamento (CE) N. 648/2004)
MALEIC ACID
SULFAMIC ACID
SODIUM BICARBONATE
BENZOTRIAZOLE
COLORANT

Per informazioni sugli ingredienti,
consultare [qui](#).

Modalità d'impiego

1. In un contenitore, sciogliere il contenuto di un blister (3 pastiglie) con la quantità d'acqua indicata. Nota: utilizzare acqua tiepida (max. 40 °C) per il rapido scioglimento delle pastiglie.
2. Avviare il processo di decalcificazione secondo le istruzioni per l'uso.
3. Riempire di soluzione il serbatoio dell'acqua fino al livello richiesto, secondo le istruzioni per l'uso.
4. Procedere secondo le istruzioni per l'uso.

Rapporto di miscelazione: IMPRESSA classe C, E, F, J: 0,5 l, tutte le altre IMPRESSA: 0,6 l, SUBITO: 0,7 l, JAGUA S60: 0,4 l, JAGUA D70: 0,3 l

Confezioni: Astuccio da 3 x 3 pastiglie in blister; contenitore con 36 pastiglie; secchiello di 120 pastiglie.

Cod. articolo 61848, 62081, 62084, 64309, 70699, 70751

Informazioni tossicologiche ed ecologiche

Il prodotto è classificato come irritante, ovvero può causare infiammazioni in caso di contatto breve, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose. Pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. L'eventuale utilizzo di una grande quantità di detergente non pregiudica il funzionamento dell'impianto di depurazione pubblico. Il prodotto risponde ai criteri di biodegradabilità previsti dal regolamento (CE) n° 648/2004 in materia di detergenti.

Manipolazione, stoccaggio e smaltimento

Tenere il contenitore chiuso ermeticamente per proteggerne il contenuto contro l'umidità, l'acqua e il calore.

Codice di smaltimento: 20 01 29

I residui di prodotto possono essere smaltiti nella fognatura.

Indicazioni di pericolo

Attenzione

H302: Nocivo se ingerito.

H315: Provoca irritazione cutanea.

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319: Provoca grave irritazione oculare.

H335: Può irritare le vie respiratorie.

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P264: Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso.

P301+P312: IN CASO DI INGESTIONE: In caso di malessere, contattare il CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente gli occhi per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle disposizioni di legge locali.

Misure di pronto soccorso

In caso di incidente o malessere, consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrandogli le istruzioni per l'uso o la scheda dei dati di sicurezza). Togliersi di dosso immediatamente gli **indumenti contaminati**.

Nel caso in cui la pastiglia, rispettive frazioni fini o la soluzione decalcificante pronta entri in contatto con gli **occhi**, sciacquare immediatamente con acqua corrente per 10 - 15 minuti tenendo le palpebre aperte, quindi consultare l'oculista.

In caso di **ingerimento** della pastiglia, delle rispettive frazioni fini o della soluzione decalcificante pronta, sciacquarsi immediatamente la bocca e bere acqua in abbondanza a piccoli sorsi. Non indurre il vomito. In caso di malessere persistente, consultare il medico.

Se la soluzione decalcificante entra a contatto della **pelle**, lavare immediatamente con acqua abbondante.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel.: +41 (0) 62 389 82 33
jura.com

JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH
Postfach 99 01 44
D-90268 Nürnberg
Tel.: +49 (0) 911 25 25 0
de.jura.com

JURA Gastro Vertriebs-GmbH
An der Zugspitze 1
D-82491 Grainau
Tel.: +49 (0) 8821 966 73 0
juragastroworld.de